

MTD 



SOMMAIRE

MTD – 60 ANS DE LEADERSHIP SUR LE MARCHÉ	2	MINIRIDERS & AUTOPORTÉES	
TONDEUSES		MINIRIDERS - GAMMES SMART & OPTIMA	12
TONDEUSES ÉLECTRIQUES - GAMME SMART	3	AUTOPORTÉES - GAMME SMART	14
TONDEUSES ÉLECTRIQUES - GAMME OPTIMA	3	AUTOPORTÉES - GAMME OPTIMA	16
GAMMES ET MOTEURS - TONDEUSES THERMIQUES	4	ACCESSOIRES POLYVALENTS TOUTES SAISONS	17
TONDEUSES THERMIQUES SPÉCIALES - GAMME SMART	5	FRAISES À NEIGE	
TONDEUSES THERMIQUES - GAMME SMART	6	FRAISES À NEIGE - GAMME SMART	18
DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES	8	FRAISES À NEIGE - GAMME OPTIMA	19
MOTOFAUCHEUSE	9	ACCESSOIRES	
SCARIFICATEURS		ACCESSOIRES AUTOPORTÉES	20
SCARIFICATEURS ÉLECTRIQUES & THERMIQUES	10	ACCESSOIRES MTD	22
RÉCAPITULATIF DES ÉMISSIONS	11	ACCESSOIRES ARNOLD ET PIÈCES DÉTACHÉES	23



MTD – PUISSANCE ET EFFICACITÉ POUR LES AUTOPORTÉES

Depuis plus de 60 ans, MTD est un leader du développement et de la production de tondeuses à gazon motorisées et d'outils de jardinage puissants et durables.

Nos autoportées Optima sont équipées d'un moteur fabriqué par MTD. Ce moteur bicylindre en V a été spécialement conçu pour la série Optima.

Le rayon de braquage étroit et le volume de ramassage élevé garantissent une grande efficacité pendant le travail. Grâce aux équipements de confort, par exemple le siège réglable et la plateforme dégagée et facile d'accès, les longues séances de travail sont exécutées en toute simplicité.


En 2023, toutes les autoportées MTD (à l'exception du Minirider) disposent d'un nouveau design moderne. Avec des caractéristiques techniques améliorées, comme la nouvelle transmission à 7 vitesses, vous pourrez accomplir vos tâches de jardinage même sur des terrains difficiles.

TONDEUSES ÉLECTRIQUES SMART & OPTIMA

IDÉALES POUR LES PETITES ET MOYENNES SURFACES

Les tondeuses électriques légères SMART sont faciles à manoeuvrer et permettent de tondre facilement même dans les endroits difficiles d'accès, comme les coins étroits.

Les tondeuses électriques MTD OPTIMA convainquent par leur technologie fiable et offrent, en plus d'un design attrayant, un large éventail de fonctionnalités.. Elles sont faciles à démarrer, faciles à utiliser, faciles à manoeuvrer, mais surtout abordables. Les plateaux de coupe permettent d'obtenir une excellente coupe et une grande performance de ramassage.



DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE CONFORTABLE



RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE POUR UN AJUSTEMENT FACILE À LA HAUTEUR DÉSIRÉE (OPTIMA 38 E ET OPTIMA 42 E)

	SMART 32 E	SMART 38 E	OPTIMA 38 E	OPTIMA 42 E
Puissance	230 V / 1.000 W	230 V / 1.400 W	230 V / 1.600 W	230 V / 1.800 W
Démarrage	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique
Surface de tonte (rec.)	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²
Carter de coupe (matière)	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
Largeur de coupe	32 cm	38 cm	38 cm	42 cm
Réglage hauteur de coupe	3 Positionen, manuel	3 Positionen, manuel	5 positions, centralisé	11 positions, centralisé
Hauteur de coupe (min-max)	25-65 mm	20-60 mm	25-65 mm	25-85 mm
Kit mulching	-	-	Inclus	Inclus
Système de tonte	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection arrière
Type de bac	Bac rigide	Bac rigide	Bac rigide avec indicateur de remplissage	Bac rigide avec indicateur de remplissage
Capacité du bac	27 l	40 l	36 l	47 l
Roues (Avt./Arr.)	140 mm / 140 mm, roulements à billes	140 mm / 160 mm, roulements à billes	140 mm / 180 mm, roulements à billes	160 mm / 210 mm, roulements à billes
Poids net	6 kg	14 kg	12,8 kg	15,4 kg
Lame de rechange	1111-M6-0167	1111-M6-0168	1111-M6-0168	092.64.444
Référence	18AKCAD-600	18AKIAS-600	18AKIJH-600	18AKP JL-600

EAN



LES TONDEUSES THERMIQUES SMART

TROUVEZ CELLE QUI CONVIENT À VOS BESOINS

Avec leur excellent rapport qualité-prix, leur technologie exceptionnelle et leurs caractéristiques de confort convaincantes, les tondeuses à gazon SMART de MTD répondent vraiment à vos exigences.

Dans la large gamme de 9 modèles de tondeuses à essence, chacun trouvera exactement ce qu'il recherche, qu'il soit débutant, jardinier amateur ou passionné de jardinage. Les modèles MTD SMART conviennent aussi bien à l'entretien des pelouses anglaises qu'à celui des prairies à forte croissance. Sélectionnez la largeur de coupe appropriée en fonction de la taille de la pelouse et décidez vous-même si vous souhaitez ramasser l'herbe ou opter pour du mulching pour une fertilisation naturelle. Et bien sûr, vous avez le choix entre les moteurs des marques MTD et Briggs & Stratton® avec différents niveaux de puissance.



MOTEURS MTD THORX OHV

De nombreux modèles SMART sont équipés du moteur MTD ThorX. OHV signifie que les soupapes et la bougie d'allumage sont directement centrées au-dessus du piston au centre de la chambre de combustion. Cela permet d'offrir une combustion optimale et efficace du mélange air-carburant afin de minimiser les émissions de gaz d'échappement.



MOTEURS BRIGGS & STRATTON® OHV

Grâce à leur dernière technologie, les moteurs Briggs & Stratton® utilisés sur nos tondeuses à gazon, convainquent par leur puissance et leur couple moteur, et sont conçus pour minimiser les émissions. Ces moteurs sont un choix parfait pour les tondeuses à gazon destinées aux pelouses de petite et moyenne taille.



TONDEUSES THERMIQUES SPECIALES SMART

CE QUE VOUS ATTENDEZ D'UNE TONDEUSE

Ces tondeuses sont le premier choix lorsqu'on recherche un excellent rapport coût-performance. Nos modèles SMART sont équipés d'un plateau en polypropylène et impressionnent par leur simplicité. Le modèle SMART 51 BO est une machine de coupe robuste. Pas de ramassage, pas de mulching, mais tout ce dont vous avez besoin pour tondre en toute simplicité votre pelouse.



ROUES SUR BAGUES



CARTER EN ACIER

	SMART 51 BO	SMART 51 BC
Moteur	MTD ThorX 35	B&S 450 E-Serie
Cylindrée	132 cm ³	125 cm ³
Puissance	1,6 kW / 2.850 min ⁻¹	1,7 kW / 2.800 min ⁻¹
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Transmission	Poussée	Poussée
Performance de tonte^(rec.)	1.000 m ²	1.000 m ²
Carter de coupe (matière)	Acier	Acier
Largeur de travail	51 cm	51 cm
Réglage hauteur de coupe	3 positions, individuel	3 positions, individuel
Hauteur de coupe (min-max)	35-55 mm	35-85 mm
Kit mulching	-	-
Système de tonte	Éjection latérale	Éjection latérale
Type de bac	-	-
Capacité du bac	-	-
Roues (Avt./Arr.)	180 mm / 180 mm, roulements à billes	180 mm / 180 mm, roulements à billes
Poids net	18 kg	19 kg
Lame de rechange	1111-M6-0041	1111-M6-0041
Référence	11B-02MK600	11F-025J600

EAN



TONDEUSES THERMIQUES SMART

IDÉAL POUR LES GAZONS DE 1 000 À 1 500 M²

Faciles à manier, fiables et robustes - voilà qui décrit bien les tondeuses de la gamme MTD SMART. Choisissez entre les moteurs robustes MTD ThorX OHV ou les puissants moteurs Briggs & Stratton®, tous deux conçus pour un travail fiable en un minimum d'effort.



	SMART 46 PO	SMART 46 SPO	SMART 46 SPBS
Moteur	MTD ThorX 35	MTD ThorX 35	B&S 450 E-Series
Cylindrée	79 cm ³	79 cm ³	125 cm ³
Puissance	n.c. kW / n.c. min ⁻¹	n.c. kW / n.c. min ⁻¹	n.c. kW / n.c. min ⁻¹
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Transmission	Poussée	Tractée	Tractée
Performance de tonte^(rec.)	1.000 m ²	1.000 m ²	1.000 m ²
Carter de coupe ^(matière)	Acier	Acier	Acier
Largeur de travail	46 cm	46 cm	46 cm
Réglage hauteur de coupe	Centralisé, 7 positions	Centralisé, 7 positions	Centralisé, 7 positions
Hauteur de coupe ^(min-max)	28-92 mm	28-92 mm	28-92 mm
Kit mulching	Inclus	Inclus	Inclus
Système de tonte	Éjection arrière 3-en-1	Éjection arrière 3-en-1	Éjection laterale et arrière 4-en-1
Type de bac	Souple avec hard top	Souple avec hard top	Souple avec hard top
Capacité du bac	60 l	60 l	60 l
Roues ^(Avt./Arr.)	180 mm / 260 mm, roulements à billes	180 mm / 260 mm, roulements à billes	180 mm / 260 mm, roulements à billes
Poids net	26,0 kg	27,5 kg	29,0 kg
Lame de rechange	092.70.104	092.70.104	092.70.104
Référence	11A-H3MG600	12A-H3MK600	12A-H45B600

EAN




4 008423 921823



4 008423 921830



4 008423 921847



BRANCARD
ERGONOMIQUE POUR UN
EXCELLENT CONTRÔLE



AJUSTEMENT
CENTRALISÉ DE LA
HAUTEUR DE COUPE



NOUVELLE GÉNÉRATION
DE PUISSANTS MOTEURS
MTD THORX
159 CM³



4-EN-1 OPTION SUR
SMART 46 SPBS ET
53 SPBS:
ÉJECTION LATÉRALE,
ÉJECTION ARRIÈRE,
RAMASSAGE, MULCHING

	SMART 53 SP0	SMART 53 SPBS
Moteur	MTD ThorX 55	B&S 750 EX-Serie DOV
Cylindrée	159 cm ³	161 cm ³
Puissance	n.c. kW / n.c. min ⁻¹	n.c. kW / n.c. min ⁻¹
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Transmission	Tractée	Tractée
Performance de tonte^(rec.)	1.500 m ²	1.500 m ²
Carter de coupe ^(matière)	Acier	Acier
Largeur de travail	53 cm	53 cm
Réglage hauteur de coupe	Centralisé, 7 positions	Centralisé, 7 positions
Hauteur de coupe ^(min-max)	28–92 mm	28–92 mm
Kit mulching	Inclus	Inclus
Système de tonte	Éjection latérale et arrière 4-en-1	Éjection latérale et arrière 4-en-1
Type de bac	Souple avec hard top	Souple avec hard top
Capacité du bac	70 l	70 l
Roues ^(Avt./Arr.)	200 mm / 280 mm, roulements à billes	200 mm / 280 mm, roulements à billes
Poids net	32,9 kg	34,0 kg
Lame de rechange	092.70.103	092.70.103
Référence	12A-H2KC600	12A-H26K600

EAN



DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES

VOTRE ASSISTANT POUR LE JARDIN

L'association entre une débroussailleuse et une tondeuse est parfaite pour une utilisation dans les prairies, les zones de mauvaises herbes et les pelouses avec de nombreux obstacles et des bordures.

	Fil de remplacement AF3.20, 10 pcs., épaisseur 3.9 mm x 47 cm longueur (vendu séparément)
Référence	1182-WS-0001
EAN	



FIL RÉSISTANT 3,9 MM ;
TÊTE FIL DOUBLE –
AVEC PATIN EN
FORME DE BOULE



LARGES ROUES
ARRIÈRE POUR
UN TRANSPORT
FACILE

WST 5522

Moteur	MTD ThorX 55, Monocylindre
Cylindrée	159 cm ³
Puissance	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹
Démarrage	Lanceur manuel
Réservoir (capacité)	1,0 l
Transmission	Poussée
Performance de tonte (rec.)	–
Carter de coupe (matière)	Acier
Largeur de coupe	56 cm
Hauteur de coupe	–
Lame/Fil	Ø 3.9 mm, tête fil double, 1182-WS-0001
Roues	36 cm, roulements à billes
Poids net	31 kg
Référence	25C-262E678

EAN



MOTOFACHEUSE

IDÉALE POUR LES MAUVAISES HERBES ET LES PRAIRIES

Avec une largeur de travail de 87cm et un puissant moteur Briggs & Stratton®, la motofaucheuse MTD est idéale pour les herbes hautes et les prairies. Avec son équipement d'hiver, vous pouvez transformer cette tondeuse spéciale herbes hautes en une aide précieuse utilisable tout au long de l'année (accessoire d'hiver vendu séparément, voir page 22).



BARRE DE COUPE
AVEC 4 GUIDES



SMART BM 87-35

Moteur	B&S OHV 450 E-Series
Cylindrée	125 cm ³
Puissance	1,7 kW / 3.200 min ⁻¹
Démarrage	Lanceur manuel
Réservoir (capacité)	0,8 l
Transmission	Tractée arrière / 1 avant
Performance de tonte (rec.)	2.000 m ²
Carter de coupe (matière)	Acier
Largeur de coupe	87 cm
Hauteur de coupe	10–30 mm, plaques de protection
Lame/Fil	Barre de coupe avec 4 guides
Roues	13" x 5,00" x 6", roulements à billes
Poids net	53 kg
Référence	25C-FM5B678

EAN



SCARIFICATEURS

LAISSEZ VOTRE PELOUSE RESPIRER

La gamme de scarificateurs puissants combine légèreté et efficacité. Ils sont la solution idéale pour les petits et moyens terrains. Tous sont livrés avec un sac de ramassage inclus et sont conçus pour une manipulation et une utilisation intuitives.



ARBRES POUR SCARIFIER ET DÉMOUSSER INCLUS, CHANGEMENT SANS OUTIL (OPTIMA 35 VO, OPTIMA 38 VO, SMART 30 VE ET OPTIMA 37 VE)



	OPTIMA 35 VO	OPTIMA 38 VO	SMART 30 VE	OPTIMA 37 VE
Moteur	MTD ThorX 35	MTD ThorX 65 OHV	–	–
Cylindrée	137 cm ³	208 cm ³	–	–
Puissance	2,4 kW / 3.600 min ⁻¹	4,0 kW / 3.600 min ⁻¹	230 V / 1.200 W	230 V / 1.600 W
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel	–	–
Performance de tonte (rec.)	1.000 m ²	1.500 m ²	200 m ²	800 m ²
Carte de coupe (matière)	Acier	Acier	Polypropylène	Polypropylène
Largeur de travail	35 cm	38 cm	30 cm	37 cm
Réglage hauteur de coupe	6 positions, centralisé	6 positions, centralisé	5 positions, centralisé	5 positions, centralisé
Hauteur de coupe (min.-max.)	0 à 15 mm	0 à 15 mm	0 – 12 mm	0 – 12 mm
Lame	15 couteaux simples, Ø 190 mm + arbre démousseur	16 couteaux simples, Ø 190 mm + arbre démousseur	10 couteaux doubles, Ø 145 mm + arbre démousseur	14 couteaux doubles, Ø 145 mm + arbre démousseur
Type de brancard	Ergonomique, 2 positions hauteur ajustable, repliable	Ergonomique, 2 positions hauteur ajustable, repliable	Droit, repliable	Droit, repliable
Bac de ramassage	Toile	Toile	Toile	Toile
Capacité du bac	45 l	50 l	35 l	45 l
Roues (Avt./Arr.)	200 mm / 200 mm, roulements à billes	200 mm / 200 mm, roulements à billes	200 mm / 110 mm, bagues	200 mm / 200 mm, bagues
Poids net	37 kg	39 kg	11 kg	14 kg
Référence	16AHGLMS600	16AHLME600	16AFDNKA600	16BFFMOA600

EAN



VALEURS DES ÉMISSIONS

SON

C'est une vibration mécanique qui se propage sous forme d'ondes. L'unité de mesure est le décibel (dB). Le seuil de douleur humain est d'environ 130 db. La plage d'audition d'une oreille humaine varie entre 16 et 16,000 Hz. (en dessous : infrasons / au dessus : ultrasons)

VIBRATIONS DANS LES BRAS

Ce sont les vibrations transférées dans le corps par une machine avec brancard par les mains et/ou les bras (dans le cas des tondeuses, rototraies...)

VIBRATIONS DANS LE CORPS

Ce sont les vibrations causées par une machine et transférées au corps par les mains, les jambes ou les fesses (exemple : autoportée)

PRESSION ACOUSTIQUE

La pression acoustique est la mesure des changements de la pression atmosphérique générée par l'onde sonore.

	Pression acoustique mesurée LpA (dB)	Puissance sonore LwA (dB)	Puissance sonore garantie LwA (dB)	Valeur de vibrations dans les mains/bras (m/s ²)	Facteur d'incertitude (m/s ²) (K Factor)	Valeur de vibrations dans le corps (m/s ²)	Facteur d'incertitude (m/s ²) (K Factor)
TONDEUSES							
SMART 32 E	88	94	96	4,0	2,0		
SMART 38 E	88	94	96	3,0	1,5		
OPTIMA 38 E	82	95	96	2,5	0,6		
OPTIMA 42 E	83	95	96	2,9	1,5		
SMART 51 BO	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 51 BC	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 46 PO	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
SMART 46 SPO	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
SMART 46 SPBS	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
SMART 53 SPO	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
SMART 53 SPBS	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
WST 5522	93	106	108	6,5	1,5		
SMART BM 87-35	88	97	98	n.a.	n.a.		
SCARIFICATEURS							
OPTIMA 35 VO	87	98	100	7,5	1,5		
OPTIMA 38 VO	87	96	100	7,5	1,5		
SMART 30 VE	86	97	99	5,0	1,5		
OPTIMA 37 VE	86	97	99	2,5	1,5		
MINIRIDERS							
SMART MINI-RIDER 60 SDE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART MINI-RIDER 60 RDE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
AUTOPORTÉES							
SMART RF 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RF 130 H	n.a.	n.a.	n.a.	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RG 145	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RE 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RE 130 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RN 145	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LG 200 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LN 200 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
FRAISES À NEIGE							
SMART M 61	88	98	100	5,0	1,5		
SMART ME 61	88	98	100	5,0	1,5		
OPTIMA ME 66	89	99	101	5,0	1,5		
OPTIMA ME 66 T	89	99	101	5,0	1,5		
OPTIMA ME 76	91	101	103	5,0	1,5		

MINIRIDERS SMART & OPTIMA

MONTEZ DESSUS ET C'EST PARTI !

Nos miniriders sont polyvalents : ils peuvent ramasser, éjecter ou faire du mulching. Ils sont la solution idéale pour les petits jardins. Ils ont un design attrayant et sont faciles à utiliser. Vous pouvez tondre votre pelouse en toute simplicité - même les jardins comportant de nombreux recoins.



SEULEMENT 46 CM DE RAYON DE BRAQUAGE POUR PLUS DE MANOEUVRABILITÉ



PNEUMATIQUES LARGES ET CONFORTABLES

RECOMMANDATION:
RENDEZ VOTRE MINIRIDER ENCORE PLUS POLYVALENT AVEC NOS NOMBREUX ACCESSOIRES. LES CROCHETS D'ATTELAGE POUR TOUS LES MODÈLES SONT DISPONIBLES EN OPTION ! (VENDU SÉPARÉMENT)

	MINIRIDER SMART 60 SDE	MINIRIDER OPTIMA 76 SDE
Moteur	MTD, monocylindre	MTD, monocylindre
Cylindrée	196 cm ³	382 cm ³
Puissance	3,3 kW	7,9 kW
Démarrage	Électrique	Électrique
Réservoir (capacité)	1,2 l	4,9 l
Transmission	Transmatic	Transmatic
Nombre de vitesses	6	6
Performance de tonte (rec.)	2.000 m ²	3.000 m ²
Largeur de travail	60 cm	76 cm
Hauteur de coupe (min-max)	38-95 mm	38-95 mm
Réglage hauteur de coupe	5 positions	5 positions
Bac	-	Grass catcher optional (19A300140EM)
Système de coupe	Éjection latérale	Éjection latérale
Kit mulching /Déflecteur	En option (196-707-678) / Inclus	En option (196-334-600) / Inclus
Roues (Avt./Arr.)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Dimensions (L/I/H)	157 x 78 x 112 cm	157 x 85 x 112 cm
Poids net	111 kg	127 kg
Lame de rechange	742-0760	1111-M6-0162
Attelage arrière	En option (196-397-000)	En option (196-397-000)
Référence	13BA26JC600	13C726JD600

EAN




4 008423 872200



4 008423 873405



TRANSMISSION
TRANSMATIC
6-VITESSES SUR
TOUS LES MODÈLES



REMPLISSAGE DU
RÉSERVOIR SIMPLE
ET RAPIDE



AJUSTEMENT DE LA
HAUTEUR DE COUPE ET
EMBRAYAGE DES LAMES
MANUEL



PLATEFORME DÉGAGÉE
POUR UN ACCÈS FACILE
AU POSTE DE CONDUITE

MINIRIDER SMART 60 RDE

MINIRIDER OPTIMA 76 RDE

	MINIRIDER SMART 60 RDE	MINIRIDER OPTIMA 76 RDE
Moteur	MTD, monocylindre	MTD, monocylindre
Cylindrée	196 cm ³	382 cm ³
Puissance	3,2 kW	7,6 kW
Démarrage	Électrique	Électrique
Réservoir (capacité)	1,2 l	4,9 l
Transmission	Transmatic	Transmatic
Nombre de vitesses	6	6
Performance de tonte (rec.)	1.500 m ²	2.500 m ²
Largeur de travail	60 cm	76 cm
Hauteur de coupe (min-max)	38-95 mm	38-95 mm
Réglage hauteur de coupe	5 positions	5 positions
Bac	150 l	150 l
Système de coupe	Éjection arrière	Éjection arrière
Kit mulching /Déflecteur	En option (196-707-678)	En option (196-334-600)
Roues (Avt./Arr.)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Dimensions (L/l/H)	192 x 83 x 112 cm	192 x 86 x 112 cm
Poids net	140 kg	144 kg
Lame de rechange	1111-M6-0152	742-05621A
Attelage arrière	En option (196-398-000)	En option (196-398-000)
Référence	13BA26SC600	13B726SD600

EAN



4 008423 872361



4 008423 873429

AUTOPORTÉES SMART

AVEC ÉJECTION LATÉRALE OU RAMASSAGE INTÉGRÉ

NOUVEAU DESIGN

Vous avez une grande pelouse à tondre et vous voulez que ce soit fait aussi vite que possible ? Alors la gamme SMART est un choix parfait pour vous. Une fois que vous aurez tondu avec une de ces autoportées, vous ne voudrez probablement pas revenir à une tondeuse à conducteur marchant. Les autoportées SMART sont pratiques, robustes et fiables.



Images partiellement similaires



PÉDALE DE FREIN DE PARKING À GAUCHE



AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE COUPE ET EMBRAYAGE DES LAMES MANUEL



RAYON DE BRAQUAGE COURT DE SEULEMENT 46 CM



7 VITESSES AVANT ET ARRIÈRE SUR MODÈLES À TRANSMISSION TRANSMATIC



PLATEFORME DÉGAGÉE POUR UN ACCÈS FACILE AU POSTE DE CONDUITE

NOUVEAU :
FONCTION TONTE EN MARCHÉ ARRIÈRE ET BUSE DE LAVAGE SUR SMART RG 145 ET SMART RN 145

	SMART RF 125	SMART RF 130 H	SMART RG 145
Moteur	MTD, monocylindre	MTD, monocylindre	MTD, monocylindre
Cylindrée	382 cm ³	439 cm ³	547 cm ³
Puissance	n.c.	n.c.	n.c.
Démarrage	Électrique	Électrique	Électrique
Réservoir (capacité)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
Transmission	Transmatic	Automatique avec contrôle au pied	Transmatic
Nombre de vitesses	7	Variable	7
Performance de tonte (rec.)	4.000 m ²	4.000 m ²	5.500 m ²
Largeur de travail	92 cm	92 cm	107 cm
Hauteur de coupe (min-max)	30-95 mm	30-95 mm	30-95 mm
Réglage hauteur de coupe	5 positions	5 positions	5 positions
Tonte en marche arrière	-	-	Oui
Bac	En option (19A300450EM)	En option (19A300450EM)	En option (19B300310EM)
Coupe	Éjection latérale	Éjection latérale	Éjection latérale
Obturbateur mulching/défecteur	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
Roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"
Dimensions (L/l/H)	170 / 107 / 100 cm	224 / 91 / 103 cm	170 / 115 / 100 cm
Poids net	149 kg	184 kg	175 kg
Lame de rechange	742-05629 (2x)	742-05629 (2x)	n.c.
Attelage arrière	Inclus	Inclus	Inclus
Référence	13A777SY600	13AB78SY600	13A877SS600

EAN



4 008423 924206



4 008423 924336



4 008423 924220



Image similaire




LARGES PNEUS
GAZON



LES PHARES AIDENT
À TONDRE MÊME
DANS DE MAUVAISES
CONDITIONS
D'ÉCLAIRAGE



SIÈGE CONFORTABLE
ET ERGONOMIQUE



TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE
& AUTOMATIQUE
SELON MODÈLES

ASTUCE :

UTILISEZ VOTRE AUTOPORTÉE DE MANIÈRE ENCORE PLUS POLYVALENTE GRÂCE À NOS NOMBREUX ACCESSOIRES ! ATTELAGES VENDUS SÉPARÉMENT POUR LES MODÈLES À RAMASSAGE (ÉJECTION LATÉRALE : INCLUS).

	SMART RE 125	SMART RE 130 H	SMART RN 145
Moteur	MTD, monocylindre	MTD, monocylindre	MTD, monocylindre
Cylindrée	382 cm ³	439 cm ³	547 cm ³
Puissance	7,1 kW	8,1 kW	9,4 kW
Démarrage	Électrique	Électrique	Électrique
Réservoir (capacité)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
Transmission	Transmatic	Hydrostatique, avec contrôle au pied	Transmatic
Nombre de vitesses	7	Variable	7
Performance de tonte (rec.)	3.500 m ²	3.500 m ²	4.500 m ²
Largeur de travail	92 cm	92 cm	105 cm
Hauteur de coupe (min-max)	30-95 mm	30-95 mm	38-95 mm
Réglage hauteur de coupe	5 positions	5 positions	5 positions
Tonte en marche arrière	-	-	Oui
Bac	240 l, souple avec hard top	240 l, souple avec hard top	240 l, souple avec hard top
Coupe	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection arrière
Obturateur mulching/défecteur	En option (196-749A678) / En option (196-750A678)	En option (196-749A678) / En option (196-750A678)	Optional (196-749A678) / Optional (196-750A678)
Roues (Avt./Arr.)	13" x 5" / 18" x 6,5"	13" x 5" / 18" x 6,5"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Dimensions (L/l/H)	225 / 99 / 103 cm	225 / 99 / 103 cm	225 / 110 / 103 cm
Poids net	195 kg	195 kg	198 kg
Lame de rechange	1111-M6-0149	1111-M6-0149	1111-M6-0147
Attelage arrière	En option (196-399-000)	En option (196-399-000)	En option (196-399-000)
Référence	13A777SE600	13AB71SE600	13A877SN600

EAN



4 008423 924190



4 008423 924329



4 008423 924213

AUTOPORTÉES OPTIMA

AVEC ÉJECTION LATÉRALE OU RAMASSAGE INTÉGRÉ

Un siège à dossier haut entièrement réglable combiné à de larges roues pneumatiques et à une transmission hydrostatique ou automatique au fonctionnement souple, rendent l'entretien de votre pelouse aussi facile et confortable que possible. De plus, les deux modèles OPTIMA sont désormais équipés d'une fonction de tonte en marche arrière, qui vous permet de continuer à tondre tout en reculant.



NOUVEAU
AUTOMATIQUE POUR
UNE TRANSMISSION EN
CONTINU



RAYON DE
BRAQUAGE
COURT 46 CM



AJUSTEMENT DE
LA HAUTEUR DE COUPE
ET EMBRAYAGE DES
LAMES MANUEL



PARE-CHOC AVANT
PRATIQUE POUR
PRÉVENIR DES
DOMMAGES SUR VOTRE
TRACTEUR



**MOTEURS MTD BICYLINDRE EN V ET
TONTE EN MARCHÉ ARRÉRIÈRE OCR**

	OPTIMA LG 200 H	OPTIMA LN 200 H
Moteur	MTD, bicylindre	MTD, bicylindre
Cylindrée	679 cm ³	679 cm ³
Puissance	n.c.	12,7 kW
Démarrage	Électrique	Électrique
Réservoir (capacité)	3,8 l	3,8 l
Transmission	Automatique avec contrôle au pied	Hydrostatique, avec contrôle au pied
Nombre de vitesses	Variable	Variable
Performance de tonte (rec.)	5.500 m ²	4.500 m ²
Largeur de travail	107 cm	105 cm
Hauteur de coupe (min-max)	30-95 mm	30-95 mm
Réglage hauteur de coupe	5 positions	5 positions
Tonte en marche arrière	Oui	Oui
Bac	En option (19B300310EM)	240 l, avec hard top
Coupe	Éjection latérale	Éjection arrière
Obturbateur mulching/défecteur	Inclus / Inclus	En option (196-749A678) / En option (196-750A678)
Roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Dimensions (L/I/H)	170 / 115 / 100 cm	225 / 110 / 103 cm
Poids net	175 kg	198 kg
Lame de rechange	742-05177A-X	1111-M6-0147
Attelage arrière	Inclus	En option (196-399-000)
Référence	13AJ78SS678	13AJ71SN678

EAN



4 008423 924275



4 008423 924251

PRÊT À L'EMPLOI - TOUTE L'ANNÉE

DES ACCESSOIRES POLYVALENTS POUR VOTRE AUTOPORTÉE MTD

Avec la large gamme d'accessoires MTD, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre autoportée. Ils sont parfaitement adaptés aux modèles et élargiront considérablement les utilisations possibles.



BAC ARRIÈRE
POUR COLLECTER VOS DÉCHETS DE TONTE



REMORQUE
POUR TRANSPORTER VOTRE MATERIEL
OU LES DÉCHETS DE TONTE



ROULEAU
POUR TASSER LE TERRAIN
APRÈS ENSEMENCEMENT



LAME NEIGE
POUR DÉGAGER RAPIDEMENT
LES ROUTES ET ALLÉES



Image similaire



ÉPANDEUR
POUR UNE DIFFUSION
UNIFORME DES SEMENCES
OU FERTILISANTS



KIT MULCHING
RÉDUIT LES DÉCHETS EN
FINS MORCEAUX POUR
LES RÉPANDRE SUR LA
PELOUSE



PARE-CHOC
POUR ÉVITER LES
DOMMAGES À VOTRE
MACHINE



CHAINES À NEIGE
POUR PLUS DE TRACTION
SUR LES TERRAINS COUVERTS
DE NEIGE OU DE GLACE

**VOIR PAGES 20-21 POUR PLUS DE
DETAILS SUR LES ACCESSOIRES
POUR LES AUTOPORTÉES SMART ET
OPTIMA**

FRAISES À NEIGE SMART

POUR LES PETITES À MOYENNES SURFACES


Économiques, intuitives et fiables - ce sont les avantages des fraises à neige SMART. Elles sont idéales pour les régions où les chutes de neige sont faibles à moyennes. Construites avec passion et qualité.



PHARES SUR LES MODÈLES SMART ME 61, OPTIMA ME 66, OPTIMA ME 66 T & OPTIMA ME 76



SYSTÈME "XTREME-AUGER"



AJUSTEMENT FACILE DE LA GOULOTTE



ORIENTATION DE LA GOULOTTE À 180°

	SMART M 61	SMART ME 61
Moteur	MTD SnowThorX 70 OHV, 4 temps	MTD SnowThorX 70 OHV, 4 temps
Cylindrée	208 cm ³	208 cm ³
Puissance	4,0 kW / 3.600 min ⁻¹	4,0 kW / 3.600 min ⁻¹
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel, Electrique 230 V
Réservoir (capacité)	2,0 l	2,0 l
Nombre de vitesses	5 avant – 2 arrière	6 avant – 2 arrière
Roues	13" x 4"	15" x 5"
Technologie de déneigement	double étage	double étage
Direction assistée	–	–
Largeur de déneigement	61 cm	61 cm
Hauteur de déneigement	53 cm	53 cm
Système d'éjection	Xtreme-Auger	Xtreme-Auger
Angle de rotation	180°	180°
Rotation de la goulotte	Avec manivelle	Avec manivelle
Réglage hauteur de la goulotte	Levier 2 directions	Levier 2 directions
Phares	non	oui
Poids net	77 kg	79 kg
Référence	31B-6BC2678	31CW6BF2678

EAN



FRAISES À NEIGE OPTIMA

POUR MOYENNES À GRANDES SURFACES

La gamme OPTIMA se caractérise par sa performance, sa qualité et son confort d'utilisation. Le contrôle de l'orientation de la goulotte (2 directions) et la direction assistée ne sont que deux des nombreux avantages de ces fraises à neige.



MOTEURS MTD THORX HIVER AVEC DES PERFORMANCES OPTIMALES EN CAS DE FROID



AVANCEMENT PAR CHENILLES SUR OPTIMA ME 66 T



PATINS POUR UN RÉGLAGE PRÉCIS DE LA HAUTEUR DE TRAVAIL



	OPTIMA ME 66	OPTIMA ME 66 T	OPTIMA ME 76
Moteur	MTD SnowThorX 80 OHV, 4 temps	MTD SnowThorX 80 OHV, 4 temps	MTD SnowThorX 90 OHV, 4 temps
Cylindrée	272 cm ³	272 cm ³	420 cm ³
Puissance	5,8 kW / 3.600 min ⁻¹	5,8 kW / 3.600 min ⁻¹	7,8 kW / 3.600 min ⁻¹
Démarrage	Lanceur manuel, Electrique 230V	Lanceur manuel, Electrique 230V	Lanceur manuel, Electrique 230V
Réservoir (capacité)	3,0 l	3,0 l	4,8 l
Nombre de vitesses	6 avant – 2 arrière	6 avant – 2 arrière	6 avant – 2 arrière
Roues	16" x 4,8"	track drive system	16" x 6,5"
Technologie de déneigement	double étage	double étage	double étage
Direction assistée	Braquage facile	Braquage facile	Braquage facile
Largeur de déneigement	66 cm	66 cm	76 cm
Hauteur de déneigement	53 cm	53 cm	53 cm
Système d'éjection	Xtreme-Auger	Xtreme-Auger	Xtreme-Auger
Angle de rotation	200°	200°	200°
Rotation de la goulotte	Avec manivelle	Avec manivelle	Avec manivelle
Réglage hauteur de la goulotte	Levier 2 directions	Levier 2 directions	Levier 2 directions
Phares	Oui	Oui	Oui
Poids net	100 kg	110 kg	111 kg
Référence	31AY5FS3678	31AY7FS3678	31AY5ES5678

EAN



ACCESSOIRES VENDUS SÉPARÉMENT

POUR TOUTES LES AUTOPORTÉES SMART ET OPTIMA

Avec notre large gamme d'accessoires universels vous pouvez facilement convertir votre autoportée en véritable appareil polyvalent pour effectuer de nombreux travaux dans le jardin.



Image similaire

Pare-chocs avant



Pare-chocs pour toutes les autoportées MTD
(inclus sur les modèles OPTIMA LG 200 H et LN 200 H)

OEM-190-679



Rouleaux



Rouleau tracté, Ø 46 cm, largeur de travail 61 cm,
polyéthylène, poids maximum 114 kg (rempli avec de l'eau),
dimensions env.. (L/l/H): 127 / 76,2 / 45,6 cm

190-228-000



Rouleau tracté, Ø 46 cm, largeur de travail 91 cm,
polyéthylène, poids maximum 182 kg (rempli avec de l'eau),
dimensions env.. (L/l/H): 127 / 106,7 / 45,7 cm

190-229-000



Démousseur



Démousseur tracté, largeur de travail 102 cm, 20 dents (traitement
thermique), pression variable par chargement

190-526-000



Aérateur



Aérateur tracté, largeur de travail 102 cm,
dents env. Ø 23 cm, 10 roues à pointes, profondeur
d'aération jusqu'à 6 cm, avec des roues de transport

196-094-000



Balai ramasseur



Balai tracté, largeur de travail 107 cm,
capacité de la trémie 380 L

190-163A000



Pulvérisateur



Pulvérisateur tracté, volume 95 l, débit 6,8 l/min, poids env. 23 kg, dimensions env.. (L/I/H): 129,5 / 147,3 / 64,8 cm

190-537A000

 4 008423 924374

Épandeurs



Épandeur tracté pour engrais et granulés, poids env. 8 kg, volume 39 kg, largeur d'épandage jusqu'à 300 cm, dimensions env.. (L/I/H): 88,9 / 55,9 / 48,3 cm

196-031B000

 4 008423 875829



Épandeur tracté pour engrais et granulés, poids env. 26 kg, volume 80 kg, largeur d'épandage jusqu'à 365 cm, roues pneumatiques, dimensions env.. (L/I/H): 109 / 96,5 / 104 cm

196-036-000

 4 008423 816310

Remorques



Remorque, polypropylène, capacité max. 159 kg, dimensions approx. L : 142,2 x l : 83,8 x H : 76,2 cm, poids env. 27 kg

190-236A000

 4 008423 804331



Remorque, acier, hayon amovible, capacité max. 227 kg, dimensions approx. L : 152,4 x l : 83,8 x H : 72 cm, poids env. 33 kg/ 27 kg

190-223B000

 4 016918 006894



Remorque, acier, benne basculante, hayon amovible
 Capacité max. 340 kg
 dimensions env.. (L/I/H): L 177,8 / W 83,8 / H 73,7 cm
 poids env.: 70 kg

196-507-000

 4 008423 804348



Lame bull & accessoire

Lame bull, largeur de travail : 117 cm,
 3 angles possibles avec levier de contrôle depuis le poste de conduite.
 Système de ressorts de protection contre les surcharges.

OEM-190-833

 4 008423 807684



Liteau en caoutchouc pour lame bull OEM-190-833

196-718-678

 4 008423 815368

Chaînes pour pneus



1 jeu de chaînes pour pneus
 18" x 6,5", seulement pour modèles Transmatic

196-664-643

 4 008423 811827



1 jeu de chaînes pour pneus
 18" x 9,5", seulement pour modèles Transmatic

196-898-699

 4 008423 813678



1 jeu de chaînes pour pneus
 20" x 8"

196-658-699

 4 008423 824797

ACCESSOIRES MTD VENDUS SÉPARÉMENT



Accessoires pour scarificateurs

MBS3001 Arbre scarificateur 30 cm - Smart 30 VE	196-279-600
MAS3001 Arbre démousseur 30 cm - Smart 30 VE	196-284-600
MBS3401 Arbre scarifieur KPL pour scarificateur 34 cm	196-280-600
MAS3701 Arbre démousseur 37 cm - Optima 37 VE	196-285-600
MBS3701 Arbre scarificateur 37 cm - Optima 37 VE	196-281-600
MBS3503 Arbre scarificateur 35 cm - Optima 35 VO	196-282-600
MAS3803 Arbre démousseur 35 cm et 38 cm - Optima 35 VO et 38 VO	196-286-600
MBS3803 Arbre scarificateur 38 cm - Optima 38 VO	196-283-600



Accessoires pour tondeuses

Obturateur mulching pour modèles SMART 46 PO, 46 SPO	196-588-678
--	-------------

Accessoires pour MINIRIDER



Bac de ramassage pour MINIRIDER 76 SDE, 76 SDHE	19A30014OEM
Kit mulching avec déflecteur pour modèle minirider avec largeur de coupe de 60 cm	196-707-678
Kit mulching avec déflecteur pour modèle minirider avec largeur de coupe de 76 cm	196-334-600
Crochet attelage pour MINIRIDER à éjection latérale	196-397-000
Crochet attelage pour MINIRIDER à éjection arrière	196-398-000



Accessoires pour autoportées

Bac de ramassage pour modèles SMART RG 145, OPTIMA LG 165 H, LG 200 H	OEM-190-180A (modèle année 2022)
Bac double de ramassage, 229 l, pour les modèles SMART RF 125, SMART RF 130 H, avec tube flexible et „hublot“	19A30045OEM (modèle année 2023)
Bac double de ramassage, 229 l, pour les modèles OPTIMA LG 200 H, SMART RG 145, avec tube flexible et „hublot“	19A30031OEM (modèle année 2023)
Obturateur mulching pour les modèles MTD 96, SMART RF 125, RF 130 H, RG 145, OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	OEM-190A116
Obturateur mulching pour les modèles MTD 92, SMART 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LE 145 H, LN 165 H, LN 200 H	196-749A678
Déflecteur pour les modèles MTD 92, SMART RE 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LE 145 H, LN 165 H, LN 200 H	196-750A678
Crochet attelage pour autoportée à éjection arrière	196-399-000



Accessoires pour MTD 202

Kit tuyau, longueur 2 m	OEM-290-005
-------------------------	-------------

Accessoires pour fraises à neige

Lame bull 100 cm, pour fraises à neige bi-étagées (sauf M 56)	396-004-678
Liteau en caoutchouc pour lame bull 100 cm (réf. 396-004-678)	396-005-678
Set de 4 axes de sécurité et goupilles pour fraises à neige bi-étagées	7011-M6-0010

Accessoires pour motofochause

Lame bull avec chaînes pour BM 87-35	196A755-678
--------------------------------------	-------------



Images similaires

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES VENDUS SÉPARÉMENT

ARNOLD®

Lorsqu'il s'agit de pièces de rechange ou d'accessoires pour les équipements du jardin, un nom est synonyme de qualité : **ARNOLD**. La gamme complète de produits **ARNOLD** contient tout ce qui est nécessaire pour l'entretien et la maintenance de votre matériel.

Pour plus d'informations, demandez à votre revendeur local ou consultez la liste de produits ci-dessous. Le programme complet est disponible en ligne sur www.arnoldproducts.eu.



Housses de protection

pour tondeuses MTD	L 193 x W 61 x H 117 cm	2024-U1-0002
pour autoportées MTD	L 173 x W 102 x H 97 cm	2024-U1-0003
pour grandes autoportées MTD	L 250 x W 120 x H 120 cm	2024-U1-0004
pour fraises à neige	L 170 x W 80 x H 100 cm	2024-U1-0005

Huile moteur / stabilisateur de carburant

Huile moteur, 0,6 l SAE30HD*	6012-X1-0030
Huile moteur, 1,0 l SAE30HD*	6012-X1-0031
Huile moteur, 0,6 l SAE 10W-30*	6012-X1-0033
Huile moteur, 1,0 l SAE 10W-30*	6012-X1-0034
Huile pour moteur 2 temps, 100 ml pour tronçonneuses & produits portables	6012-X1-0036
Huile pour moteur 2 temps, 250 ml pour tronçonneuses & produits portables	6012-X1-0037
Huile moteur grand froid, 1,0 l SAE 5W-30 pour fraises à neige	6012-X1-0040
Stabilisateur de carburant „Easy Run“, 250 ml *	6012-X1-0045



Huile hydraulique / spray d'entretien

Huile hydraulique, 1,0 l pour fendeur de bûches	6012-X1-0047
Spray d'entretien, pour outils de jardin	6021-U1-0075



Autres accessoires

Set pour entretien, comprenant une boîte, un spray anti-adhésif 200 ml, chiffon microfibre, brosse de nettoyage, nettoyant 500 ml, paire de gants	2025-X1-0005
Bidon métallique, 5 l, noir	6011-X1-2000
Bidon métallique, 10 l, noir	6011-X1-2001
Bidon métallique, 10 l, noir	6011-X1-2002
Bec verseur pour bidon de carburant en métal	6011-X1-2003
Bec verseur intelligent pour les bidons de carburant en métal	6011-X1-2006
Spray anti-salissures, 200 ml, réduit l'herbe collée dans le carter	6021-U1-0077
Casque anti-bruit jusqu'à 26 dB	6061-X1-0006
Brosse de nettoyage ARNOLD AZ101 avec grattoir	2024-U1-0008
Grattoir	2024-U1-0007
Agent de nettoyage, 500 ml	6021-U1-0078





MTD France
Impasse du Quesnet
BP 453
76806 Saint Étienne du Rouvray Cedex

RCS Rouen : 330 842 303 00019 - APE 4661 Z

Phone +33 (0)2 32 91 94 32
www.mtdfrance.fr
e-mail : infos@mtdfrance.fr

Les textes, les images, les caractéristiques produits, les dimensions et les performances sont rédigés avec le plus grand soin. L'exactitude des informations ne peut pas être garantie. Il n'est pas garanti que les informations soient contractuelles et en particulier en ce qui concerne les caractéristiques techniques, la couleur, la forme et l'équipement, ni que les produits respectent les proportions d'images.
Sous réserve de modifications dues à des fautes d'impression ou à des erreurs.

Ce catalogue MTD est valable à partir de novembre 2022 et ce jusqu'à publication du nouveau catalogue.
© 2022 Stanley Black & Decker Outdoor GmbH